

Technische kaart – Pharmasafe medicijnwagens

60-40 | 60-40P

Afbeelding



Wagen op afbeelding: 60-40 (105 cm hoog)



Wagen op afbeelding: 60-40P (105 cm hoog)

Afmetingen

- De wagens zijn in 2 breedtes verkrijgbaar, waarbij deze geschikt zijn voor een ISO 60 x 40 cm inrichting.
- De 2 verschillende afmetingen zijn (BxDxH) (de breedte is incl. duwbeugel):
 - Standaard (60-40): 85 x 52 x 105 – 115 cm
 - Breed (60-40P): 105 x 52 x 106 cm
- De deuren kunnen bij het openen 270 graden naar buiten draaien en vast gezet met magneet.
- Uitvoerbaar in verschillende uitvoeringen:
 - 60-40 : 1 ruimte met profielwanden

- 60-40P : verticaal tussenschot, 1 zijde 2 vakken, 1 zijde profielwanden

Garantie

1 jaar

Kleuren

Er zijn verschillende kleuren en combinaties mogelijk.
Zie kleurkaart voor de actuele kleuren.

Sluitsystemen

De volgende sluitsystemen zijn mogelijk;

- Sleutel (europrofielcilinder 30/10)
- Codeslot / RFID
- Salto Locker XS4 (voorbereid)

Materialen

- De wagen omhulsel van gelamineerd hout met metalen scharnieren.
- Stalen constructie met stalen duwbeugels
- 125 mm wielen, van polyamide met een polyurethaan loopvlak.
- Profielwanden van ABS.
- Lades en tussenschotten van ABS of polycarbonaat.
- Legborden van aluminium..
- Bovenblad is voorzien worden van een opstaande rand met afgeronde hoeken. Een vlak bovenblad is ook mogelijk.

Tevens kunnen de wagens voorzien worden van accessoire rails (din-rail), aan de zijkanten of aan de achterkant en bijbehorende accessoires.

Schoonmaakinstructies

Schoon te maken met gebruikelijke reinigingsmiddelen.

De deuren kunnen bij het openen 270 graden naar buiten worden gedraaid, waardoor de lades eruit gehaald kunnen worden en alles goed schoon te maken is.

Toepassing

De medicijn- en verbandwagens zijn flexibel in te richten en kunnen tevens worden ingezet als dossierwagen. Dankzij de duwbeugel aan weerszijden en de grote zwenkwielen laten ze zich gemakkelijk verplaatsen.

Verplaatsen

Goed te verplaatsen dankzij de 4 zwenkwielen waarvan 2 geremd.



Bovenblad met opstaande rand



Bovenblad vlak

Bij technische problemen

Contact opnemen met telefoonnummer 013 – 511 11 11 (tijdens kantooruren)